

Klebstoffempfehlung zur Klebung von Belägen der Firma

Forbo Flooring GmbH Steubenstraße 27 • D 33100 Paderborn

Telefon: +49 5251/1803-0
Telefax: +49 5251/1803-200
www.forbo-flooring.de
info.germany@forbo.com

Stand: Juni 2019
ersetzt Ausgabe aus Dezember 2018

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrollengeeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Erfurt Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Eurocol Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Eurocol Deutschland GmbH jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung:	044-1 Europrimer Multi Plus
Feuchtigkeitssperre/ Oberflächenstabilisierung:	021 Euroblock Reno LE 026 Euroblock Multi 042 Euroblock Turbo
Haftvermittler/Fugenfüllung:	070 Europrimer Fill
Vergussmasse: Spachtelmasse:	913 Europlan Silicat je nach Untergrund, Nivellierniveau, Belastung auszuwählen

Eurocol is part of the Forbo Group





Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich. Die AGB in Schriftform können bei uns angefordert werden.

Geschäftsführer Dr. Stefan Vollmuth
Jochen Schwemmler
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
USt.-ID DE 811 178 280

Deutsche Bank AG Hannover
BIC DEUTDE2HXXX
IBAN DE79250700700015729700

NL Österreich
Am Terminal 1 c
A-8402 Werndorf
Firmenbuch-Nr. FN 230984h
UID-Nr. ATU56448437

Deutsche Bank AG Wien
BIC DEUTATWWXXX
IBAN AT421910000040795000

 FLOORING SYSTEMS	EMPFEHLUNG UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND VERKLEBUNG FORBO BELÄGE						
	Stand 31. Mai 2019						
	Belag	Klebstoff	Trockenklebstoff	neuer Zementestrich CT			
Spachtelmasse mind. 2 mm Dicke				Grundierung	Spachtelmasse mind. 2 mm Dicke	Grundierung	
Linoleum							
Marmoleum/ Artoleum/ Walton/ Linoflex	611 / 644		977	044-1		960	044-1
Acoustic (im Verbund mit Corkment)	611		977	044-1		960	044-1
Marmoleum Decibel (Polyolyfinschaumrücken)	644		977	044-1		960	044-1
Marmoleum Modular (Polyesterrücken)	611 / 644		977	044-1		960	044-1
Marmoleum Ohmex (ableitfähig)	641		977	044-1		960	044-1
Furniture	650						
Corklinoleum	611		977	044-1		960	044-1
BulletinBoard	611 / 650						
ML Sport	611		Sportkonstruktion			Sportkonstruktion	
ML Sport elastic - SIEHE UNTEN!!!			Sportkonstruktion			Sportkonstruktion	
Touch	611		977	044-1		960	044-1
Corkment	611		977	044-1		960	044-1
Vinyl homogen							
Allura Colour (nicht ableitfähig)	644 / 528		977	044-1		960	044-1
Colorex SD/ EC (ableitfähig)	641		977	044-1		960	044-1
Sphera	622 / 528		977	044-1		960	044-1
Vinyl heterogen							
Eternal	644		977	044-1	622	960	044-1
Novilux	644/622		977	044-1	622	960	044-1
Allura Premium/ Commercial/ Form/ Material Expressions/ Enduro	644		977	044-1		960	044-1
Allura Flex	542		977	044-1		960	044-1
Novilon Design Planken Und Fliesen)	644 /622		977	044-1		960	044-1
Novilon Prima/ Viva/ Structura/ Nova/ Extra (Bahnenware)	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Surstep	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Surestep Laguna	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Safestep Aqua	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Safestep R11	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Safestep R12	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Sarlon	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Sarlon Traffic	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Etap Wood	644 / 622		977	044-1	622	960	044-1
Nadelvliesbeläge							
Markant	611		977	044-1	611 / 622 auf 805	960	044-1
Akzent	611		977	044-1	611 / 622 auf 805	960	044-1
Forte	611		977	044-1	611 / 622 auf 805	960	044-1
Graphic	611		977	044-1	611 / 622 auf 805	960	044-1
Tenor	611		977	044-1	611 / 622 auf 805	960	044-1
Showtime	611		977	044-1	611 / 622 auf 805	960	044-1
Flotex							
Bahnenware	622 / 528			044-1		960	044-1
Fliesen	542			044-1		960	044-1
Teppichfliesen							
Tessera	542		977	044-1		960	044-1
Westbond	542		977	044-1		960	044-1
Sauberlauf							
Coral EV	540		977	044-1		960	044-1
Coral FR	540		977	044-1		960	044-1

Marmoleum Sport 3,2 mm/ elastic	Unterboden		Oberbelag	Klebstoff
flächenelastisch	Holzplatten	i.d.R. verschraubt	Marmoleum Sport	611
Verklebung 820 Eurofloor Comfort	Holzplatten, gespachtelter Unterboden			622

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Eurocol Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Eurocol Deutschland GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Eurocol Deutschland GmbH +49-361-73041-0, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!