


TECHNISCHE DATEN












wineo 800 zum Kleben - 2025



Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

	wood L	wood XL	stone XL
<b>Format</b>	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
<b>Produktstärke</b>	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
<b>Gewicht</b>	4,4 kg/m <sup>2</sup>	4,4 kg/m <sup>2</sup>	4,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Planken / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	16 / 3,46 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	8 / 3,34 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	60 / 207,60 m <sup>2</sup>	52 / 220,48 m <sup>2</sup>	64 / 213,76 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		



Klassifizierung		Produktaufbau
	<b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	1 <b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
	<b>Nutzungsklasse 33</b> EN ISO 10874	
	<b>Nutzungsklasse 42</b> EN ISO 10874	
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	2 <b>Grundschicht</b>
	Rutschhemmstufe DIN 51130	3 <b>Gegenzug</b>
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Umlaufende Microfase
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	
	Resteindruck EN ISO 24343-1	
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	
	REACH	
	Entsorgung	

**CE** - 18 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658



www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

**A+**

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**TÜV PROFICERT**

produit

70 710 4081-3  
www.proficert.com

**7fi** emissionsgeprüft  
schadstoffgeprüft

**PREMIUM**



**vinyl plus**

COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

**factory made coated**

**Hinweise:**

- Nutungsklasse 42 nicht in Verbindung mit singleGLUE, doubleGLUE oder silentPLUS möglich.
- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.