

Produktdatenblatt
MEISTER-Silence 15 DB

Die MEISTER-Silence 15 DB ist eine speziell konfektionierte Gehschallreduzierungsmatte mit integrierter Dampfbremse auf vorwiegend natürlicher und ökologischer Basis (über 90 %) für die lose Verlegung unter MeisterParkett, longlife-, Lindura-Holzböden, Nadura-Böden, Laminatböden und MeisterDesign. flex. Sie bietet eine gute Tritt- und Raumschallreduzierung durch hohes Eigen-gewicht.

Allgemeine Daten

Maße:	Rollenbreite:	ca. 1 m
	Rollenlänge:	ca. 8,5 m
Stärke:	ca. 2 mm	
Flächengewicht:	ca. 1,6 kg/m ²	

Technische Daten

Produktzusammensetzung:	Dauerelastische Dämmunterlage aus Polyurethanbindemittel und mineralischen Füllstoffen mit transparenter PET-Folie sowie PP-Folienkaschierung (Alu).
(CS) - Druckstabilität (angelehnt an EN 826):	ca. 220 kPa
(IS) - Trittschallminderung (nach DIN EN 16 251-1) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 18 dB
(RWS) - Raumschallreduzierung (angelehnt an EPLF Norm WD 021029-5) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 25%
(R) - Wärmedurchlasswiderstand (nach CEN TS 16 354):	ca. 0,01 m ² × K/W
Fußbodenheizung:	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
(RTF) - Brandverhalten (nach DIN EN 13 501):	B _{fl} - s1
(SD) - Wasserdampfdurchlässigkeit (CEN TS 16 354):	S _d ≥ 75 m
(DL) - Dynamische Beanspruchung (CEN TS 16 354):	≥ 2.000.000 Zyklen
(PC) - Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (CEN TS 16 354):	ca. 1 mm
(RLB) - Stoßbeanspruchung (CEN TS 16 354):	650 mm
(CC) - Dauerhafte Druckbeanspruchung (CEN TS 16 354):	ca. 48 kPa

Allgemeine Daten zur Umwelt und Verlegung

Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten: Formaldehyd Halogene Weichmacher Lösemittel Asbest Schwermetalle
Verlegung:	Aluseite nach oben verlegen. Bahnenstöße dicht verlegen und mit Alu-Tape verkleben. Keine zusätzliche PE-Folie erforderlich. Bitte beachten Sie die Anforderungen des Bodenbelagsherstellers an die Unterlage.
Entsorgung:	Entsorgung über den normalen Hausmüll.
Abfallschlüsselnummer:	EAK-Nr. 170604

www.blauer-engel.de/uz156