

Version: 04/2024

Rigid-Klick-Vinyl	Stückzahl	m ²	Bruttogewicht
1 Paket Zenn Standarddielen	20 Dielen	4,34 m ²	19,58 kg
1 Palette Zenn Standarddielen (inkl. Palette)	45 Pakete	195,09 m ²	901 kg
1 Paket Zenn Fliesen	10 Fliesen	4,18 m ²	18,93 kg
1 Palette Zenn Fliesen (inkl. Palette)	46 Pakete	192,31 m ²	891 kg
1 Paket Zenn Fischgrättdielen	64 Dielen	4,46 m ²	19,86 kg
1 Palette Zenn Fischgrättdielen (inkl. Palette)	42 Pakete	187,29 m ²	854 kg

Produktspezifikationen	Norm	Dielen und Fliesen zum Verkleben		
		Standarddielen	Fischgrättdielen	Fliese
Deckmaß		1219,2 mm × 177,8 mm (L × B)	609,6 mm × 114,3 mm (L × B)	914,4 mm × 457,2 mm (L × B)
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Verbindungssystem		nein	nein	nein
Nutzungsstufe	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garantie für gewerbliche Bereiche		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Garantie für Wohnbereiche		lebenslang	lebenslang	lebenslang

Prüfergebnisse

Fußbodenheizung		geeignet bis max. 27 °C; elektr. Fußbodenheizung: max. 60 W/m ²
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,010 m ² K/W
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	2 dB
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	< 0,15 %: bestanden
Lichteichtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6

