




















Produkteigenschaften		
<b>Format</b>	1219 x 229 x 2,5 mm	
<b>Verpackung</b>	<b>Paket:</b>	12 Elemente / 3,35 m <sup>2</sup> / 14,78 kg
	<b>Palette:</b>	60 Pakete / 200,989 m <sup>2</sup> / 922,32 kg
Toleranzen (Anforderung EN ISO 10582)		
<b>Flächengewicht</b>	4.300 g/m <sup>2</sup> ± 5%	
<b>Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,25mm)</b>	≤ 0,10 mm/m	
<b>Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)</b>	≤ 0,20 mm/m	
<b>Maßänderung nach Wärmeeinwirkung (≤ 0,15 %)</b>	≤ 0,15 %	
<b>Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (≤ 1mm)</b>	≤ 1mm	
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- nur für vollflächige Verklebung geeignet - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
Lifetime	10 Jahre	
  		

Klassifizierung		
		
Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung		Nutzungsklasse 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung
Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.		
Anforderungen / Eigenschaften	Prüfnorm	Bewertung
 Nutzsichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
 Oberflächenvergütung		PUR
 Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>n</sub> s1
 Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Fleckenunempfindlichkeit	ISO 26987	Kennziffer 0, nicht verändert
 Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
 Beanspruchung durch Stuhlrollen	ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
 <b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung	EN 12664	0,012 m <sup>2</sup> *K/W
 Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
 Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
 Wasserbeständigkeit	EN 317	wasserfest
 Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
 Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anh. B	Gebürstete Struktur: R9
 Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39

Anderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Classic-2025_DE_20240101
Datum:	01.01.2018	Aktuellste Version unter:	<a href="http://www.parador.de/services/downloads/designboden">www.parador.de/services/downloads/designboden</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.04.2024