



PFLEGE ANLEITUNG

1. REINIGUNGSINTERVALLE



	Häufigkeit	Methode	Empfohlene Produkte		
			Kiehl Reinigung	Kiehl Pflege	Dr. Schutz Reinigung
Bauschluss- reinigung	einmal	Manuelle Reinigung mit weichem Besen und Mikrofasermopp	<ul style="list-style-type: none"> • Li-Ex-eco • Copex • Veroclean 		PU-Reiniger
Unterhalts- reinigung	täglich	Manuelle Reinigung mit weichem Besen, Staubsauger und Mikrofasermopp	<ul style="list-style-type: none"> • Econa-concentrate • Torvan concentrate • Veriprop 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambital-eco Konzentrat • Procur-Konzentrat 	PU-Reiniger
Intensiv- reinigung	Wohnbereich: ein- bis zweimal pro Jahr	Maschinelle Reinigung (Einscheiben- oder Scheuersaugmaschine)	<ul style="list-style-type: none"> • Econa-Konzentrat • Torvan-Konzentrat • Veriprop 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambital-eco Konzentrat • Procur-Konzentrat 	Clean & Strip
	Gewerblich: wöchentlich				

2. BAUSCHLUSSREINIGUNG



Nach der Verlegung des Vinylbodens erfolgt eine Bauschlussreinigung zur Entfernung verlege- und baubedingter Verschmutzungen.

1. Verwenden Sie einen weichen Besen oder einen Staubsauger, um zunächst alle größeren Schmutzpartikel zu entfernen.
2. Bereiten Sie das Reinigungsgemisch gemäß der Dosierungsempfehlung des Herstellers zu.
3. Reinigen Sie den Bodenbelag durch gleichmäßiges Wischen mit einem Mikrofasermopp.
4. Den Mikrofasermopp in klarem Wasser ausspülen und den Boden mit sauberem Wasser gründlich nachwischen und überschüssiges Wasser aufnehmen.

3. TÄGLICHE UNTERHALTSREINIGUNG



Bei der täglichen Reinigung werden Staub und Schmutz von der Oberfläche entfernt.

1. Verwenden Sie einen weichen Besen oder einen Staubsauger, um alle größeren Schmutzpartikel zu entfernen.
2. Bereiten Sie das Reinigungsgemisch gemäß der Dosierungsempfehlung des Herstellers zu.
3. Reinigen Sie den Bodenbelag durch gleichmäßiges Wischen mit einem Mikrofasermopp. Das Reinigungsgemisch gleichmäßig auftragen, so dass die Bodenfläche vollständig benetzt ist, und entsprechend Herstellerangabe einwirken lassen.
4. Den Mikrofasermopp in klarem Wasser ausspülen und den Boden mit sauberem Wasser gründlich nachwischen und überschüssiges Wasser aufnehmen.

4. INTENSIVREINIGUNG



Der Bodenbelag muss intensiv gereinigt werden, wenn starke Schmutzanhaftungen vorliegen, die im Rahmen der täglichen Unterhaltsreinigung nicht entfernt werden können.

1. Tragen Sie das Reinigungsgemisch gemäß der Dosierungsempfehlung des Herstellers mit einem Mikrofasermopp gleichmäßig auf, so dass die Bodenfläche gleichmäßig benetzt ist, und lassen Sie es einwirken (vorgegebene Einwirkzeit beachten).
2. Zur Reinigung verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine/Einscheibenmaschine (200 U/min) mit rotem, blauem oder einem Mikrofaserpapier.
3. Nehmen Sie das Schmutzwasser auf und lassen den Boden trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
4. Reinigen Sie die Scheuersaugmaschine/Einscheibenmaschine nach dem Gebrauch.

5. WICHTIGE INFORMATIONEN



Bei nassem Boden ist die rutschhemmende Eigenschaft der Oberfläche eingeschränkt und es besteht Rutschgefahr. Der Boden darf nicht mit Wasser übergossen werden, und es dürfen keine Pfützen zurückbleiben. Spritzwasser, Wasserpfützen und Flüssigkeiten müssen schnellstmöglich entfernt werden. Wenn Wasser nicht sorgfältig entfernt wird und einige Zeit auf die Oberfläche des Bodens einwirkt, kann es vorkommen dass eine Weißfärbung eintritt, welche aber kurzfristig wieder verschwindet.

Folgende Produkte nicht verwenden:

- Stark säurehaltige Produkte: Diese können mit dem Bodenbelag reagieren und Verfärbungen oder Geruchsbelästigungen verursachen.
- Stark alkalische Produkte: Diese können Verfärbungen verursachen.
- Scheuermittel
- Bleichmittel oder chlorhaltige Verbindungen: Diese können Verfärbungen verursachen.
- Aceton, starke Lösungsmittel oder Verdüner: Bei übermäßigem Gebrauch können sie die Schutz-/Nutzschicht angreifen.
- Reiniger auf Alkoholbasis: Vor der Anwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. In jedem Fall mit sauberem Wasser gründlich nachwischen.
- Hochkonzentrierte Seifenlösungen: Diese bilden einen schmierigen Film auf der Bodenbelagsoberfläche.

6. SCHUTZMASSNAHMEN


Um den Vinylboden in gutem Zustand zu halten, empfehlen wir die folgenden Maßnahmen:

- Platzieren Sie eine geeignete Fußmatte/Sauberlaufzone ohne Gummirücken in allen Eingangsbereichen, die groß genug ist, um Schmutz und Feuchtigkeit darauf abzulaufen und wirksam aufzunehmen. Auf diese Weise wird das Eintragen von Schmutz und Dreck minimiert. Der schmirgelnde Effekt von Sand und anderen Schmutzpartikeln kann zu vorzeitigem Verschleiß und/oder Kratzern in der Oberfläche des Bodens führen. Keine Fußmatten/ Teppiche mit gummiertem Rücken auf dem Bodenbelag verwenden, da ein längerer Kontakt mit Gummi zu bleibenden Verfärbungen führen kann. Fußmatten und Teppiche niemals auf einen nassen/ feuchten Fußboden legen.
- Möbelfüße sind mit hellen Filzgleitern auszustatten, und rollbare Möbel mit weichen, gummifreien Rollen, um dauerhafte Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
- Unter Bürostühlen mit Rollen ist eine geeignete, transparente Bodenschutzmatte auszulegen, wenn keine geeigneten, gummifreien Rollen montiert sind und/oder in stark frequentierten Bereichen.
- Möbel und Einrichtungsgegenstände mit Aufstandsflächen aus Gummi (z.B. Stuhlbeine, Möbelfüße, Fitnessgeräte) sind mit hellen Filzgleitern auszustatten, da ein längerer Kontakt des Bodens mit Gummi zu bleibenden Verfärbungen führen kann.



7. GARANTIE

Durch die Einhaltung der Pflegeanleitung wird die Lebensdauer des Beauflor Bodenbelages verlängert und die Gültigkeit der Garantie gewährleistet. Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Garantiebedingungen. Diese sind unter www.beauflor.com verfügbar.



8. RECHTLICHE INFORMATIONEN


Dieses Dokument enthält allgemeine Pflegehinweise, die auf den neuesten verfügbaren Informationen basieren. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen und die Gültigkeit der Garantie zu gewährleisten, sollte die Pflegeanleitung sorgfältig befolgt werden. Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen und ist bis auf Weiteres gültig. Diese Informationen stellen den technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung/Veröffentlichung dieses Dokuments dar und können jederzeit geändert, ergänzt oder ersetzt werden. Bitte überprüfen Sie die folgende Website regelmäßig auf Aktualisierungen: www.beauflor.com



9. KONTAKT

Bei Problemen und für genauere Anweisungen wenden Sie sich bitte an:

Beauflor International: aftersales@beauflor.com



B.I.G. Floorcoverings nv
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - Belgium
T +32 (0)56 67 66 11
info@beauflor.com

www.beauflor.com