

Produkteigenschaften		UniqueDesign Paneele		
		Decor Edition		Linear Edition
Format		1300 x 250 x 12 mm	2600 x 250 x 12 mm	2600 x 148 x 12
Deckmaß		1295 x 237,2 x 12 mm	2595 x 237,2 x 12 mm	2600 x 135 x 12 mm
Fuge		Sichtfuge von 0 mm		-
Profilierung		Nut - Feder zur Klammerbefestigung		
Trägerplatte		MDF (720 +/-30 kg/m³)		
Glanzgrad		matt / seidenmatt / glänzend		matt / seidenmatt
Verpackung	Paket:	4 Dielen je Paket (ca. 1,3 m²)	4 Dielen je Paket (ca. 2,6 m²)	4 Dielen je Paket (ca. 1,539 m²)
	Palette:	30 Pakete je Palette (ca. 39 m²)	30 Pakete je Palette (ca. 78 m²)	50 Pakete je Palette (ca. 76,96 m²)
Gewicht	Paket:	11,1 kg	22,15 kg	10,88 kg
	Palette:	358 kg	714 kg	594 kg
Produktaufbau: 1 Strukturlack 2 Dekorpapier 3 Quellreduzierte MDF-Trägerplatte 4 Nut-Feder Profil zur Klammerbefestigung				
Toleranzen:				
Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,4 mm	Fugenöffnungen, o [mm]	≤ 0,3 mm	
Rechtwinkligkeit, q [mm]	0,2%; max. 0,3 mm	Dicke, t [mm]	± 0,5 mm	
Geradheit, s [mm/m]	1 mm	Länge, l [mm]	± 2 mm	
Maßänderungen infolge wechselnder Luftfeuchten [%]	≤ 0,25	Breite, w [mm]	± 1 mm	
Produktkennzeichnung				
Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)				
		Prüfnorm	Bewertung	
	Brandverhalten	EN 13501	D-s2, d0	
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	E1	
	PCP-Gehalt	EN13986-5, 18 + A1	≤ 5	
	Eignung Einbauleuchten		Hitzebeständig bis 110 °C. Geeignet zur Montage aller geprüften Einbauleuchten mit dem MM-Kennzeichen.	
	Feuchtraumgeeignet		Ja, bei ausreichender Be- und Entlüftung / nicht in Spritzwasserbereichen und Saunen	
	Befestigung		Klammer Nr. 2	
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich	
Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Jul. 24	Aktualisierung: http://www.terhuerne.com